

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

M-2 Mobile Hydrocollator

2402 – Unidade de 120 V

2407 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1006 – HotPacs tamanho padrão (12x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 110~240 V
50/60 Hz

Consumo de energia: 1000 W

Peso: 39 kg

Dimensões: (C x L x A) 67 x 40 x 84 cm

Classe de segurança eléctrica:
Classe 1, Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

M-4 Mobile Hydrocollator

2502 – Unidade de 120 V

2506 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1006 – HotPacs tamanho padrão (24x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 110/240 V 50/60 Hz

Consumo de energia: 1500 W

Peso: 60 kg

Dimensões: (C x L x A) 89 x 51 x 84 cm

Classe de segurança eléctrica:
Classe 1, Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

SS-2 Mobile Hydrocollator

2302 – Unidade de 120 V

2307 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1006 – HotPacs tamanho padrão (8x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 110~240 V
50/60 Hz

Consumo de energia: 1000 W

Peso: 30 kg

Dimensões: (C x L x A) 53 x 41 x 84 cm

Classe de segurança eléctrica:
Classe 1, Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1



Unidades de Aquecimento Hydrocollator Mobile

Estes reservatórios para água, em aço inoxidável durável, alojam os Hydrocollator HotPacs de calor húmido. As unidades são controladas termostaticamente para assegurar a temperatura terapêutica ideal dos HotPacs. Hydrocollator continua a ser a unidade de aquecimento de referência à qual são comparadas todas as outras unidades. A sua durabilidade na clínica é quase infinita!

- Isolamento completo em fibra de vidro para evitar perda de calor
- Design em aço inoxidável, robusto e fiável
- Simples de encher com água. Não é necessária tubagem
- Temperatura constante de HotPacs é mantida
- Unidades móveis equipadas com rodas de borracha giratórias de 8 cm para movimentação silenciosa sem fricção na clínica
- Garantia de um ano



	M-2	M-4	SS-2	SS	E-2	E-1
Capacidade do Reservatório	69 L	136 L	49 L	32 L	43 L	15 L
Intervalo de Temperatura	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C	71°-74°C
Temp. Corte Térmico	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C	82°-85°C
Precisão	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Tempo de Aquecimento (até 70° C)	8 H	8 H	4 H	3 H	4 H	4 H
Tempo de Arrefecimento (de 70° C)	3 H	4 H	4 H	2 H	2 H	1 H
Isolamento de Fibra de Vidro	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não



SS

E-1

E-2

Acessórios Hydrocollator

Prateleira Lateral de Marquesa

Superfície de trabalho em aço inoxidável e suportes para fios acrescentam eficiência à unidade. Prateleiras disponíveis ajustáveis à maioria dos modelos (M-4, M-2, SS-2).



Aquecedores de Loção

Mantém a loção de massagem e o gel para ultra-sons a uma temperatura confortável. Fixa-se facilmente a qualquer marquesa de tratamento ou parede. O mini aquecedor de loção pendura-se na parte frontal das unidades de aquecimento Hydrocollator E-1 ou E-2 (embalagens não incluídas).



TM-1

Mini aquecedor

Suporte de Toalhas Montado na Parede

Este suporte de toalhas em aço inoxidável permite, de forma cómoda, guardar ou secar toalhas e capas de felpo (toalhas não incluídas).



INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

SS Stationary Hydrocollator

2202 – Unidade de 120 V

2207 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1006 – HotPacs tamanho padrão (8x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 110~240 V
50/60 Hz

Consumo de energia: 1000 W

Peso: 23 kg

Dimensões: (C x L x A) 46 x 41 x 51 cm

Classe de segurança eléctrica:
Classe 1, Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

E-1 Stationary Hydrocollator

2102 – Unidade de 120 V

2107 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1006 – HotPacs tamanho padrão (4x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 110~240 V
50/60 Hz

Consumo de energia: 1000 W

Peso: 7 kg

Dimensões: (C x L x A) 33 x 20 x 41 cm

Classe de segurança eléctrica:
Classe 1, Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

E-2 Stationary Hydrocollator

2802 – Unidade de 120 V

2806 – Unidade de 220 V

Acessórios padrão

1006 – HotPacs tamanho padrão (3x)

1004 – HotPacs tamanho grande (2x)

1002 – HotPac de contorno de pescoço (1x)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Corrente eléctrica: 110~240 V
50/60 Hz

Consumo de energia: 1000 W

Peso: 14 kg

Dimensões: (C x L x A) 38 x 33 x 51 cm

Classe de segurança eléctrica:
Classe 1, Tipo B

Testes de segurança: EN 60601-1

Acessórios Hydrocollator

Prateleira Lateral de Marquesa

4010 – Prateleira lateral de marquesa

4230 – Suporte extra para prateleira lateral de marquesa

Aquecedor Eléctrico de Loção TM-1

4012 – Aquecedor eléctrico de loção TM-1 (só 110 V)

Mini Aquecedor de Loção Não Eléctrico

22100 – Mini aquecedor de loção

Termómetro Manual (não mostrado)

4228 – Termómetro manual

Suporte de Toalhas Montado na Parede

4016 – Suporte de toalhas montado na parede 5 x 84 cm (2" x 33")