



FRIGOSTREAM

Fase de arrefecimento muito curta · Corrente de ar ajustável · Ar frio até -32°C · Tubo flexível, de parede dupla (1,70 m de comprimento)



DESCRIÇÃO DO APARELHO

A unidade de crioterapia compacta FRIGOSTREAM oferece óptimo desempenho num espaço muito pequeno. Gera ar frio, com uma corrente de ar ajustável e portanto permite o arrefecimento de áreas direccionadas do corpo e oferece vantagens em relação ao conhecido CO_2 e embalagens de gelo. Se usada correctamente não há risco de danificar a pele.

O FRIGOSTREAM funciona com uma fonte de energia que não custa nada - ar - e portanto está sempre pronta para utilização imediata e não tem problemas de abastecimento de recursos. Tal como um sistema de ar condicionado, o ar interior é arrefecido e sopra através de um tubo de tratamento, sem contacto directo com a pele, a temperaturas de até -32°C . Uma série de acessórios opcionais e um braço de apoio estão disponíveis para assegurar uma aplicação que seja a melhor adaptada à indicação.

ACESSÓRIOS PADRÃO

- 1 Tubo
- 1 Bocal de fenda

Uma série de acessórios opcionais e um braço de apoio estão disponíveis para assegurar uma aplicação que seja a melhor adaptada à indicação.



Descanso



Adaptador para fixação de bocal



Fixação de bocal 5 mm



Fixação de bocal 10 mm



Fixação de bocal 15 mm



Terapia da dor com ar frio

APLICAÇÃO TÉRMICA DE LASER

O FRIGOSTREAM também está disponível com um tubo fino em associação com tratamentos térmicos de laser. Esta versão tem mais capacidade de ar, a fim de ser capaz de manter a capacidade de refrigeração constante -32°C .



Tubo versão laser

» VAI ENCONTRAR UMA VISÃO COMPLETA DE TODA A NOSSA GAMA DE ACESSÓRIOS EM WWW.PHYSIOMED.DE

DADOS TÉCNICOS

Classe de protecção	1, Tipo B	Capacidade de arrefecimento	até -32°C
Alimentação	230 V $\pm 10\%$ ou 110 V $\pm 10\%$	Caudal de ar	350 – 1500 l/min.
Frequência de linha de alimentação	50 – 60 Hz	Caudal de ar versão laser	420 – 1800 l/min.
Consumo de corrente	6,5 A (a 230 V) ou 13 A (a 110 V)	Dimensões (C x L x P)	300 x 930 x 400 mm
Consumo de potência	1800 VA	Peso	53 kg